

Belt CRANE

Fellapozódó gyorskapu híddarus átjárókhoz



EN 12604



Sebesség
0,6 m/s



Energiatakarékos



Erős szélellenállás



Egyszerű telepítés



Alacsony karbantartási igény



Tartósság

Leírás

A Belt CRANE fellapozódó gyorskapu ideális megoldást jelent közepes és nagy méretű nyílásokhoz, különösen akkor, ha nagy szélellenállásra van szükség.

Optionális

EGYEDI GYÁRTÁS: Kifejezetten úgy tervezték, hogy mind a normál, mind a felső terekhez illeszkedjen, tökéletes zárási megoldást biztosít a darujáratokhoz és minden olyan nagy térhez, ahol a rugalmas megoldások elengedhetetlenek

Jellemzők

Mindenféle felső daruhoz, a falakon átmenően belül és kívül egyaránt. Formák és méretek? Nincsenek korlátok! Nedvesség és hideg levegő távol a daru futóterületétől. Ellenáll a nagy szélterhelésnek, nagy teherbírású motoros meghajtó egység, teljesen automatikus vagy kézi TOTMAN üzemmód, Nyitási sebesség akár 0,6 m/s.

ALAP SZÍNEK



RAL 9016



RAL 1013



RAL 5015



RAL 5010



RAL 1003



RAL 2004



RAL 7035



RAL 7038



RAL 7037



RAL 6026



RAL 3002



RAL 9005



RAL 9006

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás	belter/kültér	
Maximális méretek*	20000 Sz x 15000 M mm	tiszta nyílás Sz x M
Széll ellenállás	EN 12424	helyszín/projekt alapján kell meghatározni
Nyitási sebesség	nyitás/zárás	0,6 m/s-ig
Üzemi hőmérséklet	-30°C -tól +70°C-ig	alap
Szerkezet	EN 12604 galvanizált acél rozsdamentes acél AISI 304-316 porszórt bevonat	alap opcionális opcionális
Fő tengely	galvanizált acél rozsdamentes acél AISI 304	alap opcionális
Vezérlő panel	fém, porszórt vezérlőpanel IP55 védelmi fokozattal rozsdamentes acél AISI304-316 PVC IP66	alap opcionális opcionális
Motor elhelyezés	elől bal/jobbr oldalt bal/jobbr	alap alap
Ponyva	vynil-klorid (PVC) hőszigetelt PVC	alap 900 g/m ² vastagság 0,9 mm opcionális 1300 g/m ² vastagság 3 mm
Ablakok	két sorban 850 Sz x 300 Mmm vagy 1100 Sz x 300 M mm	alap
Ablak típus	átlátszó/hálós hálós, redőnnyel	alap/légáteresztésre használt opcionális/hideg időszakban hasznos
Vezérlő rendszer	logikai kártya kapcsolókkal TOTMAN kézi vezérlés	alap/3-fázis 400V opcionális
Végállás	mechanikai végálláskapcsoló	alap
Mehajtó egység	EN 12604 3-fázisú motor aktív fékkel, IP54	alap
Biztonsági berendezések	EN 12453 infravörös fotocella fény sorompó	alap opcionális

*SPECIÁLIS KIALAKÍTÁSÚ SZERKEZET/PONYVA ELÉRHETŐ

