

Belt DUAL

Feltekeredő gyorskapu dupla burkolattal




EN 12604



Sebesség 0,8 m/s



Energia takarékos



Dupla ponyva



Erős szélellenállás



Alacsony karbantartási igény



Tartósság

Leírás

A BELT DUAL fellapozódó gyorskapu ideális megoldást jelent közepes és nagy méretű nyílásokhoz, különösen akkor, ha nagy szélellenállóságra van szükség.

A két ponyva közötti légpárnának köszönhetően jobb hő- és hangszigetelési teljesítmény a kiváló energiamegtakarítás érdekében.

Opciók

BIZTONSÁGI FÉNYSOROMPÓ: Maximális személy-, és jármű forgalom áthaladást biztosít anélkül hogy közvetlenül érintkezne a ponyvával.

SZIGETELT ANYAG: Szigetelt ponyva-anyag használata esetén a hőmérséklet- és hangszigetelő tulajdonságok jelentősen javulnak.

LEJTŐ ALAKÚ PONYVA: A ponyva alja így könnyebben beilleszthető bármilyen felület kiegyenlítésnél.

Jellemzők

Felhasználási terület széles skálája: hangárok, garázs épületek, komposztálók, rakodó dokk, belső térelválasztók, mezgazdasági gép tárolók

Nagy szélellenállás, nagy terhelésű meghajtómotor, kézi TOTMAN működtetés, működési sebesség akár 0,8 m/s.

ALAP SZÍNEK



RAL 9016



RAL 1013



RAL 5015



RAL 5010



RAL 1003



RAL 2004



RAL 7035



RAL 7038



RAL 7037



RAL 6026



RAL 3002



RAL 9005



RAL 9006

MŰSZAKI ADATOK

ALKALMAZÁS	kültér/beltér	
Maximum méretek*	12500 Sz x 8000 M mm	tiszta nyílás Sz x M
Széllátellátás	EN 12424 12500 Sz x 8000 M mm - ig 8000 Sz x 8000 M mm - ig 5000 Sz x 5000 M mm - ig 3000 Sz x 3000 M mm - ig	2es osztályig 3as osztályig 4es osztályig 5ös osztályig
Működési sebesség	nyitás/zárás	0,8 m/s - ig
Üzemi hőmérséklet	-30°C -tól +70°C-ig	alap, opcionális kiegészítőkkal
Szerkezet	EN 12604 galvanizált acél rozsdamentes acél AISI 304-316 porszórt bevonat	alap opcionális opcionális
Fő tengely	galvanizált acél rozsdamentes acél AISI 304	alap opcionális
Vezérlő panel	fém, porszórt vezérlőpanel IP55 védelmi fokozattal rozsdamentes acél AISI304-316 PVC IP66	alap opcionális opcionális
Motor elhelyezés	elől bal/jobb oldalt bal/jobb ingaserűen	alap alap opcionális
Ponyva	vinil-klorid (PVC) hőszigetelt PVC	alap 900 g/m ² vastagság 0,9 mm opcionális 1300 g/m ² vastagság 3 mm
Ablakok	nincs ablak két sorban 850 Sz x 300 Mmm vagy 1100 Sz x 300 M mm	alap opcionális
Ablak típus	átlátszó/hálós hálós, redőnnyel	alap/légáteresztésre használt opcionális/hideg időszakban hasznos
Vezérlő rendszer	logikai kártya kapcsolókkal logikai kártya, inverter alapú	alap/3-fázis 230V/400V opcionális/1-fázis 230V
Végállás	mechanikai végálláskapcsolók	alap
Meghajtó egység	EN 12604 3-fázisú motor aktív fékkel, IP54	alap
Biztonsági berendezések	EN 12453 több pontos fényzorompó TOTMAN kézi működtetés	alap 10000 mm Sz- ig alap 10000 mm Sz -tól

*KÉRESRÉ EGYEDI MÉRET RENDELHETŐ

