

FlexiRun® START

Önjavító gyorskapu integrált vezérlőegységgel



1.000.000
cikli

EN 12604



Sebesség 2,5 m/s



Integrált vezérlés



Energiatakarékos



GDO



Önjavító



Szélállóság



Csökkentett karbantartás



Megbízhatóság

Leírás

A FlexiRun Start® az új önjavító gyorskapu, amely a termékcsalád többi modelljére jellemző nagy teljesítményt, biztonságot és folyamatos üzembiztonságot biztosítja, miközben a költség- és helytakarékosságra is összpontosít még a legigényesebb ipari környezetben is. Az oszlopba integrált motornak és a külső vezérlőszekrény hiányának köszönhetően nincsenek kiálló elemek, így a telepítés és a karbantartás egyszerű.

Opciók

Korrózióálló kivitel: a kapuszerkezet, a motorburkolat és a vezérlőegység AISI 304 vagy AISI 316 rozsdamentes acélból is rendelhető, korrózív környezethez vagy magas higiéniai követelményekhez. Nagyméretű átlátszó felületek: kiváló minőségű PVC a maximális láthatóságért és fényáteresztésért. Esztétikai testreszabás: feliratozás, digitális nyomtatás és céges logó.

Jellemzők

Ütközés esetén automatikus ponyva-visszahelyezés; nagy hatékonyság; a sebességszabályozó inverter a motortérbe integrálva; egyszerű csatlakoztatás Plug & Play előkábelezéssel; az oszlopon elhelyezett kijelző a beállításhoz és kezeléshez; IP67 fotocella; becsípődés elleni rendszer; kézi nyitás és különböző vésznyitási lehetőségek. Nyitási sebesség legfeljebb 2,5 m/s.

STANDARD PONYVASZÍNEK



RAL 9016



RAL 1013



RAL 5015



RAL 5010



RAL 1003



RAL 2004



RAL 7035



RAL 7038



RAL 7037



RAL 7016



RAL 6026



RAL 3002



RAL 9005



RAL 9006

MŰSZAKI ADATOK		
Alkalmazás	beltéri / kültéri	
Maximális méret*	3500 L x 3500 H mm	szabad nyílás, szélesség x magasság
Szélállóság EN 12424	2000 L x 3500 H mm 3500 L x 3500 H mm	4. osztály 3. osztály
Működési sebesség	nyitás / zárás	max. 2,5 m/s 0,8 m/s, állítható
Keret EN 12604	Üzemi hőmérséklet: -30 °C - +70 °C Max. pozitív/negatív hőmérséklet-különbség: 40 °C	Fagypont alatti működéshez további tartozékok
Szerkezet EN 12604	horganyzott acél AISI 304 vagy 316 rozsdamentes acél porszórt	standard opcionális opcionális
Tengely	horganyzott acél AISI 304 rozsdamentes acél	standard opcionális
Vezérlőegység	motoroldali oszlopba integrálva	standard
Motor helyzete	bal / jobb oldali oszlopba integrálva	standard
Ponyva	PVC PVC, hőszigetelt FDA antisztatikus	standard 900 g/m², 0,9 mm, U 5,7 W/m²K opcionális 1300 g/m², 3,2 mm, U 3,9 W/m²K opcionális, élelmiszeripari, U 5,7 W/m²K opcionális 1700 g/m², 2 mm, U 5,6 W/m²K
Ablakok	1 sor, egyenként 850 L x 300 H mm egyedi méretek	standard opcionális
Ablaktípus	átlátszó / hálós háló takarással	standard / szellőzéshez opcionális / hideg időszakra
Vezérlés	230 V, logikai panel, inverter	standard
Pozicionálás	abszolút enkóder	standard
Meghajtás EN 12604	3 fázisú önfékező motor, IP55	standard
Biztonság EN 12453	IP67 pontfotocella villogó becsapódás elleni érzékelő IP67 több sugaras fényfüggöny mikrohullámú radar	standard standard standard opcionális opcionális
Vésznyitás	kézi kioldókar UPS tartalék akkumulátor	standard opcionális

* További méretek külön kérésre elérhetők.

